



Yoğuşmalı Kombi ecoFIT Start

Yüksek Sıcak Su Kapasitesi

Kombinin mucidi Vaillant teknolojisi, yeni Yoğuşmalı Kombi ecoFIT Start ile size beklentilerinizin ötesinde kalite ve performans sunuyor.



Isıtma Soğutma Yenilenebilir Enerji Ticari Ürünler  Vaillant geleceğinizi düşünür.

**Vaillant ecoFIT Start yoğuşmalı kombi** size ve sevdiğinizlere ısıtma, sıcak su konforu ve yakıt tasarrufunu bir arada sunar.

#### Yüksek verim...

ecoFIT Start, %103'e varan enerji verimliliği ile dört yıldız verim sınıfındadır.

#### Yüksek performans ile gelen konfor...

Dakikada tam 12 litre sıcak kullanım suyu sağlama performansı ile ihtiyacınız olduğu sürece aynı sıcaklıkta suyu düzenli olarak sağlar.

#### Yüksek teknoloji...

Uzun ömürlü çift eşanjörü ve yoğuşma teknolojisi ile konforlu sıcak su, konforlu ısınma ve tasarrufu bir arada sunar.

#### Kullanıcı dostu...

Vaillant ecoFIT Start LCD ekranı kullanıcı dostu arayüzü ve çevirmeli kontrol butonu ile kullanım kolaylığı sağlar.

#### Kompakt ve şık tasarımı...

ecoFIT Start'ın tasarımı hem şık, hem de kompakttır. Kompakt boyutlarıyla kolay montaj imkanı sağlarken şık tasarımıyla yerine yakışır.



#### İleri teknoloji ile güvenlik...

143 yıllık Alman Vaillant teknolojisi donma, pompa blokajı, aşırı ısınma gibi sorunları sorun haline gelmeden çözer.

ecoFIT Start Yoğuşmalı Kombi	Birim	ecoFIT VUW 246	ecoFIT VUW 286
Maks. sıcak su gücü	kW	28	28
Kalorifer ısıtma gücü			
Maksimum	kW	24,1	27,4
Minimum	kW	12,5	12,5
Yıllık norm kullanım verimi (50-30 °C çalışma şartlarında)	%	103	103
<b>Isıtma Konumu</b>			
Maks. gidiş suyu sıcaklığı	°C	80	80
Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı	°C	30-80	30-80
Maks. işletme basıncı	bar	3	3
Pompa basma yüksekliği	H at 1 m <sup>3</sup> /h	3,5 m	3,5 m
<b>Sıcak Su Konumu</b>			
Maks. kullanım suyu basıncı	bar	8	8
Min. kullanım suyu basıncı	bar	0,25	0,25
Sıcak su aralığı	°C	35-64	35-64
Sıcak su debisi (ΔT=20 K)	lt/dk	12	12
<b>Genel</b>			
Gaz bağlantısı	inch	G 3/4	G 3/4
Kalorifer bağlantısı	inch	G 3/4	G 3/4
Atık gaz bağlantısı	mm	60/100	60/100
Soğuk ve sıcak su bağlantısı	inch	G 1/2	G 1/2
Gaz giriş basıncı G20	kPa	2	2
Gaz giriş basıncı G31	kPa	3,7	3,7
Gaz giriş basıncı G30	kPa	3	3
Cihaz boyutları ve ağırlığı			
Yükseklik	mm	720	720
Genişlik	mm	430	430
Derinlik	mm	330	330
Cihaz ağırlığı (boş)	kg	38	38
Elektrik bağlantısı			
Beslenme gerilimi	V	230	230
Frekans	Hz	50	50
Maks. güçte elektrik çekimi	W	140	140
Koruma sınıfı		IPX4D	IPX4D

