



Vaillant Tam Yoğuşmalı Kombi Ailesinin Yeni Üyesi

ecoTEC Pure

Kombinin mucidi Vaillant'ın hizmetinize sunduğu **yeni tam yoğuşmalı kombi ecoTEC Pure**, üstün performans ve kalitesiyle yaşam konforunuzu artırıyor.



Isıtma Soğutma Yenilenebilir Enerji Ticari Ürünler Vaillant geleceğinizi düşünür.

Daha Fazla Tasarruf...

ecoTEC Pure, %108'e varan enerji verimliliği ile yüksek tasarruf sağlar, ekonominize katkıda bulunur.

Kanıtlanmış Uzun Ömürlü Kullanım...

Paslanmaz çelik eşanjör ile uzun yıllar üstün performans deneyimi yaşatır.

Yaşam Konforunuzu Arttırır...

Yüksek sıcak su performansı ile yaşam konforunuzu arttırırken Aqua Sensör teknolojisiyle düşük debilerde dahi konforlu sıcak su imkanı sağlar.

Estetik Kompakt Tasarım

ecoTEC Pure kompakt tasarımıyla kolay montaj imkanı sunarken estetik tasarımıyla da fark yaratır.

Kolay Kullanım...

Kullanıcı dostu kontrol paneli ve LCD ekran ile kullanım rahatlığı sağlar.

Kolay ve Hızlı Montaj

Dikey hidrolik bağlantı imkanı ve patentli klapeli yoğuşma sifonu ile kolay ve hızlı montaj imkanı sağlar.



143 Yıllık Eşsiz Vaillant Teknolojisi...

143 yıllık Alman Vaillant teknolojisi donma, pompa blokajı, aşırı ısınma gibi sorunları sorun haline gelmeden çözer.

ecoTEC Pure Tam Yoğuşmalı Kombi	Birim	VUW 236/7-2	VUW 286/7-2
50/30 °C'de anma gücü aralığı	kW	7,2 - 20,2	8,3 - 26,1
80/60 °C'de anma gücü aralığı	kW	6,5 - 18,5	7,5 - 24,0
Max. sıcak su gücü	kW	23	28
Kalorifer ısıtma gücü			
Maksimum	kW	19,1	24,8
Minimum	kW	6,8	7,8
Isıtma Konumu			
Max. gidiş suyu sıcaklığı	°C	85	85
Gidiş suyu sıcaklığı ayar aralığı (Fabrikasyon 75 °C)	°C	30-80	30-80
Max. işletme basıncı	bar	3	3
Isıtma suyu debisi ($\Delta T = 20K$)	l/saat	797	1033
Yoğuşma suyu miktarı (50/30 °C'de)	l/saat	1,9	2,5
Pompa basma yüksekliği	mbar	250	250
Sıcak Su Konumu			
Sıcak su devreye giriş debisi	l/dak.	1,5	1,5
Sıcak su miktarı $\Delta T = 25K$ 'de	l/dak.	13,2	16,0
$\Delta T = 30K$ 'de	l/dak.	11,0	13,4
Soğuk su giriş basıncı min/max	bar	0,35 - 10	0,35 - 10
Sıcak su aralığı	°C	35 - 60	35 - 60
Genel			
Gaz bağlantısı	mm	Ø 15	Ø 15
Kalorifer bağlantısı	mm	Ø 22	Ø 22
Soğuk ve sıcak su bağlantısı (montaj seti ile)	mm	Ø 15	Ø 15
Atık gaz bağlantısı	mm	60/100 (Hermetik)	60/100 (Hermetik)
Gaz giriş basıncı G20 (Doğalgaz)	mbar	20	20
Gaz giriş basıncı G31 (LPG)	mbar	37	37
Atık gaz sıcaklığı min/max	°C	40 / 70	40 / 74
Yıllık norm kullanım verimi %30 kısmi yük işletmesindeki verimlilik	%	108	108
NOx sınıfı	Class	6	6
Cihaz boyutları (YxGxD)	mm	720 x 440 x 335	720 x 440 x 335
Cihaz ağırlığı (Net ağırlık)	Kg	30,8	30,8
Elektrik bağlantısı	V/Hz.	230 / 50	230 / 50
Max. elektrik sarfiyatı	W/Saat	100	110
Koruma türü	IP		IPX4D

