

HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN 11 L - 14 L



- Donma koruması
- Alev sönme emniyeti
- Kaçak akım koruması
- Geniş servis ağı

Termodinamik hermetik doğalgazlı şofben, hermetik tip doğalgazlı su ısıtıcısıdır. Yanma için gerekli hava tamamen dış ortamdan alınır, bulunan ortamdaki oksijen tüketilmediği için ortamın hava kalitesi düşmez. Yanma sonucu ortaya çıkan atık gaz da aynı yolla dış ortama aktarılır. Baca sorunu olan yerler için idealdir. Güvenle kullanabilmeniz için elektriksel ve mekanik emniyet sistemleriyle donatılmış olan Termodinamik hermetik doğalgazlı şofben, enerjiyi verimli kullanır.

- Çalışma ve arıza durumlarını gösteren dijital ekran, istenilen su sıcaklığının kolaylıkla ayarlanabildiği fonksiyonel kontrol paneli.
- Çok düşük debilerde dahi sabit sıcaklıkta kullanım suyu veren elektronik kontrol sistemi.
- Mikroişlemci kontrollü otomatik ateşleme sistemi.
- Dijital ekran üzerinde gösterilen hata kodlarıyla kolay arıza tespiti.
- Kademesiz tam modülasyonlu yanmayla yüksek verim ve düşük gaz tüketimi.
- Aşırı ısınma koruması.
- Alev sönme emniyeti.
- Aşırı basınca karşı sistemi koruyan emniyet ventili.
- Baca çekişi emniyet sistemi.
- Ortamdaki oksijeni tüketmeyen hermetik model.
- Ergonomik dizayn, kompakt boyutlar.

	JSG 25-12K	JSG 28-12K
Faydalı ısı yükü(max)	22 kW	28 kW
Faydalı ısı yükü(min)	8.6 kW	9.57 kW
Ürün ölçüsü	512 x 328 x 140(mm)	570 x 350 x 118(mm)
Gaz kategorisi	I 2H	I 2H, I 2E, I 2E+, I 3B/P, I 3+
Gaz basıncı	G20: 20mbar	G20: 20 mbar LPG-G30 30 mbar, G31:37 mbar
Ateşleme tipi	Otomatik Elektronik	
Baca tipi	Hermetik (C12, C42)	
Kontrol tipi	Su Akış Kontrollü	
Uygun su basıncı	0.2-6 bar	
Baca borusu	ø 60 (egzoz) / ø100 (giriş havası)	
Soğuk su girişi	G 1/2"	
Sıcak su çıkışı	G 1/2"	
Gaz girişi	G 3/4"	
Anma elektrik gücü	40 W	
Elektrik bağlantısı	AC 220-230 V~50 Hz	

• Ölçülerde ve görünüşte her türlü değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

