

LOGIC Yoğuşmalı Kombi Teknik Değerler Tablosu

Kalorifer Anma Isı Gücü 60/80° (Max.)	kW	24.2
	Kcal/h	20,808
Kalorifer Anma Isı Gücü 30/50° (Max.)	kW	25.6
	Kcal/h	22,012
Kalorifer Anma Isı Gücü (Min.)	kW	7.1
	Kcal/h	6,105
Kalorifer Anma Isı Yüğü (Max.)	kW	24.3
	Kcal/h	20,894
Kalorifer Anma Isı Yüğü (Min.)	kW	7.1
	Kcal/h	6,105
Gaz Tüketimi (Max. Yükte)	m ³ / h	2.51
Gaz Tüketimi (Min. Yükte)	m ³ / h	0.734
Kullanım Suyu Anma Isı Gücü (Max.)	kW	35.3
	Kcal/h	30.353
Kullanım Suyu Anma Isı Gücü (Min.)	kW	7.1
	Kcal/h	30.353
Kullanım Suyu Anma Isı Yüğü (Max.)	kW	35.4
	Kcal/h	30.439
Kullanım Suyu Anma Isı Yüğü (Min.)	kW	7.1
	Kcal/h	6.105
Gaz Tüketimi (Max. Yükte)	m ³ / h	3.66
Gaz Tüketimi (Min. Yükte)	m ³ / h	0.734
Min. Kalorifer Suyu Sıcaklığı	°C	45 °C
Max. Kalorifer Suyu Sıcaklığı	°C	80 °C
Max. Çalışma Basıncı	Bar	3 bar
Min. Çalışma Basıncı	Bar	0,5 bar
Min. Kullanım Suyu Sıcaklığı	°C	40 °C
Max. Kullanım Suyu Sıcaklığı	°C	64 °C
Max. Çalışma Basıncı	Bar	10 bar
Min. Çalışma Basıncı	Bar	1,3 bar
Min. Kullanım Suyu Debisi	lt/dak	2, 5
Max. Kullanım Suyu Debisi	lt/dak	[Δt 35] 14,5 lt/dk [Δt 30] 16,9 lt/dk
Ön Basıncı	Bar	1 ± % 20
Genleşme Kapasitesi	Litre	8
Donma Koruma Sıcaklığı	°C	5
NOx - Sınıfı		5
Baca Bağlantı Boruları Çapları	mm	Ø 100 Ø 60
Max. Baca Boyu (Yatay/Dikey)	m	6 / 7.5
Voltaj	AC.V	220
Frekans	Hz	50
Sigorta	A	3 A
Güç	W	177
IP Sınıfı	IP	20
Yükseklik	mm	700
Genişlik	mm	395
Derinlik	mm	278
Kalorifer Gidiş / Dönüş Bağlantıları	Ø	3/4"
Soğuk Su Bağlantısı	Ø	1/2"
Kullanım Suyu Bağlantısı	Ø	1/2"
Gaz Bağlantısı	Ø	3/4"
Ağırlık (Kutu)	Kg	38
Ağırlık (Kombi)	Kg	33

• Yukarıdaki değerler, doğalgaz (G-20) için verilmiştir.

Aksesuarlar

Dijital Zaman Saati

Kombi üzerine takılır. Dijital ekran üzerinden istenilen zaman dilimi ayarlanabilir.



Mekanik Zaman Saati

Kombi üzerine takılır. Mekanik olarak istenilen zaman dilimi ayarlanabilir.



RF Dijital Programlanabilir Oda Termostati

Alıcı, kombi üzerine takılır ve alıcı üzerinden sinyal seviyesi görülür. Dijital ekran üzerinden istenilen zaman dilimi ve oda sıcaklığı ayarlanabilir.



RF Mekanik Programlanabilir Oda Termostati

Alıcı, kombi üzerine takılır. Mekanik olarak istenilen zaman dilimi ve oda sıcaklığı ayarlanabilir.



Termo Teknik Müşteri Hizmetleri

Termo Teknik Müşteri Hizmetleri'ne hafta içi her gün **08:30 - 17:30** saatleri arasında, **0212 697 84 84** veya **0212 697 87 71 - 72** numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.



Termo Teknik Servisleri Her Zaman Yanınızda

Kombinizin garantisinin geçerli olabilmesi için kombi montajının, yetkili bir mühendislik firması tarafından yapılmış, ilk devreye alma işleminin ise Yetkili **Termo Teknik Servisi** tarafından yapılmış olması gerekir.

Kombinize ait servis ve bakım hizmetleri de mutlak suretle bir Yetkili **Termo Teknik Servisi** tarafından yapılmalıdır.

Banyoda, diğer banyoda, mutfakta aynı anda
evin her yerinde sıcak su keyfi

Türkiye'nin ideal kombisi



İngiltere'den
LOGIC Yoğuşmalı Kombi

LOGIC

26/35

LOGIC
26/35

TERMO TEKNİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Enco Plaza, Cemal Ulusoy Cd. No: 57, 34620 Yenibosna-Istanbul
Tel: 0212 697 84 84 (pbx) Faks: 0212 277 43 45
www.termoteknik.com

termoteknik
İstismada Dünyanın Tercih

www.termoteknik.com

termoteknik
İstismada Dünyanın Tercih



Ev ahalisinin en keyifli hali, LOGIC Yoğuşmalı Kombi.

LOGIC
26135

İdeal bir yoğuşmalı kombi, evin her yerinde, herkese kesintisiz sıcak su keyfi sunabilmeli. **Logic Yoğuşmalı Kombi** bunun için üretildi. Aynı anda iki banyoda, mutfakta ve ısınmada tüm sıcak su ihtiyacınızı yüksek performans, düşük tüketim değerleriyle karşılayabilen LOGIC, kompakt boyutları, fısıltı düzeyinde sessiz çalışması ve daha birçok özelliğiyle eviniz için en ideal kombi.



LOGIC'İN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ, İNGİLİZ MÜHENDİSLİĞİNİN ESERİ

Daha yüksek verim

LOGIC, % 107,5 oranında yüksek verimle çalışır, son derece ekonomik ve çevre dostudur. Sınıfının en yüksek enerji verimliliği düzeyine sahiptir (NOx Sınıfı 5).

Evin her musluğunda aynı anda sıcak su konforu

Paslanmaz çelik plakalı eşanjörü ve akış türbini sayesinde, LOGIC istenilen su sıcaklığına ve debisine hızlıca ulaşır. Dakikada 16.9 lt. sıcak su kapasitesi ile iki banyoda da aynı anda kesintisiz sıcak su keyfini mümkün kılar.

Sınıfının en kompakt boyutları

Mutfaklar, her hacmin dikkatle seçilmesi gereken sınırlı alanlar. Bu yüzden LOGIC, yoğuşmalı kombi sınıfının en kompakt boyutlarına sahip: 700x395x278 mm (YxGxD).

6 Sigma (σ) gerçek kalite

İngiltere'deki LOGIC üretim tesisleri; kalite standardizasyonu, üretim kalitesi ve müşteri memnuniyeti gibi bir çok kriter açısından dünyanın en üst düzey yönetim programı olan 6 Sigma'yı uyguluyor.

Fısıltı düzeyinde ses

Elektronik ateşleme, soft start özelliği ve fabrika ön ayarlı gaz/hava karışım oranı sayesinde patlamasız kalkış ve sessiz çalışma özelliğine sahiptir (33,4 Desibel).

Tam alev modülasyonu

Geniş modülasyon aralığına sahip gaz valfi ile kapasitesinin % 27'sine kadar düşerek ihtiyaç duyulanın üzerinde ısınmayı engeller, enerji tasarrufu sağlar ve kombinizin ömrünü uzatır. Düşük kapasitelerde yüksek verimle çalışır.

Ortam şartlarına uygunluk

LOGIC 15 mbar'a kadar düşük doğalgaz basıncında ve 2,5 lt/dk gibi düşük su debilerinde sorunsuz çalışır. Şebeke voltaj beslemesinin düşmesi durumunda, 170 V'a kadar güvenli olarak kullanılabilir.

Montaj ve servis kolaylığı

Hafifliği (33 kg) ve kompakt tasarımın en büyük avantajı, beraberinde standart olarak sunulan montaj şablonu ve bakır bağlantı setiyle kolayca ve kısa sürede montajının tamamlanabilmesidir. Esnek iç tasarımı da servis noktasında avantaj sağlar.

Garanti

LOGIC, ısıtma sektöründe dünya çapında tanınan Termo Teknik'in gerçek güvencesi ile 2 yıl garantili olarak satışa sunulmaktadır.

LOGIC, 11 AYRI GELİŞMİŞ EMNİYET SİSTEMİYLE DAHA GÜVENLİ

LOGIC, 11 farklı gelişmiş emniyet sistemine sahiptir. Akıllı arıza teşhis sistemi sayesinde tespit edilen arızayı kontrol panosu üzerindeki dijital ekranda gösterir. Servis ve kullanıcı kolaylığı sağlar.

- Düşük Su Basıncı Emniyeti**
Kapalı devre radyatör sistemindeki su basıncının 0,3 bar altına düşmesi durumunda cihaz kendini devre dışı bırakır.
- Yüksek Su Basıncı Emniyeti**
Kapalı devre radyatör sistemindeki su basıncının 3 bar üstüne çıkması durumunda, oluşan fazla basıncı emniyet ventilinden tahliye eder. İstem dışı basınçtan cihazı ve sistemi korur.
- Alev Kontrolü**
Yanma odasında alev oluşmadığı veya oluşan alevin hissedilmediği durumlarda cihaz kendini devre dışı bırakır.
- Kullanım Suyu/Kalorifer Suyu Sıcaklık Kontrolü**
Kullanım suyunu 40-64°C, kalorifer suyunu 45-80°C aralıklarında kullanabilme kontrolünü sağlar.
- Aşırı Isınma Emniyeti**
Sistem suyunun sıcaklığı 105°C'nin üzerine çıkınca devreye girer ve cihazı durdurur.
- Otomatik Hava Alma Prüjörü**
Pompa üzerinde bulunan otomatik hava prüjörü sayesinde, sistem içerisinde bulunan hava otomatik olarak dışarı atılır.
- Pompa Blokaj Sistemi**
Pompanın 24 saat çalışmadığı durumda devreye girip pompanın bir dakika çalışmasını sağlar ve pompanın sıkışmasını engeller.
- Üç Yollu Vana Blokaj Sistemi**
Üç yollu vananın 24 saat çalışmadığı durumda devreye girip vananın yönünü değiştirip tekrar eski pozisyonuna getirir, vananın sıkışmasını engeller.
- Genleşme Tankı**
Kalorifer suyunun genleşmesini karşılamak üzere 8 litrelik genleşme tankı, cihaz içinde mevcuttur.
- Don Koruması**
Su sıcaklığı 5°C'nin altına düşünce su sıcaklığını 19°C'ye getirinceye kadar ısıtır.
- By Pass Sistemi**
Sirkülasyonun durduğu veya olmadığı durumlarda "by pass sistemi" devreye girer, cihazın aşırı ısınıp zarar görmesini engeller. Bu özellik radyatörler üzerinde termostatik vana kullanmasını destekler.

STANDART AKSESUARLAR

Hermetik Baca Seti: 1 adet 90°'lik flanşlı dirsek ve 950 mm'lik baca borusu ve başlığından oluşan settir.

Baca Çapı: İç boru 60 mm, dış boru 100 mm çapındadır (60/100).

Alt Bağlantı Seti: Bakır malzemeden üretilmiş iki tarafı rakorlu kalorifer ve kullanım suyu gidis dönüş bağlantılarına sahip bağlantı seti.

- 2 adet 3/4"lik kalorifer devresi gidis dönüş bağlantısı
- 2 adet dübel ve askı vidası
- Doldurma vanası ve contalar
- Gaz basınç ölçüm noktası ve 1/2" - 3/4" redüksiyon
- 2 adet 1/2"lik kullanım suyu devresi soğuk/sıcak su bağlantısı

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Manuel oda termostadı
- 7 gün programlanabilir, günde 3 açma / 3 kapama süresi tayin edilebilen çok fonksiyonlu dijital zaman saati
- 24 saat ayarlanabilir mekanik zaman saati
- RF 7 gün programlanabilir digital zaman saati ve oda termostadı (Kablosuz)
- RF 24 saat ayarlanabilir manuel zaman saati ve oda termostadı (Kablosuz)

Kompakt Boyutun İçinde Esnek İç Tasarım

