



A 410 SERİSİ DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA

DD Demirdöküm
www.demirdokum.com.tr



Üstün Özellikler

DemirDöküm



A 410 Serisi Klima

- R-410a soğutucu akışkan
- A sınıfı enerji verimliliği
- Jet Cool özelliği
- LTC filtre
- Anti bakteriyel iç yapı
- İyonizer
- Sıcak kalkış modu (Hot start)
- LCD display
- Program saati
- Auto-restart
- Uyku modu
- Düşük ses seviyesi
- 3 yıl garanti



Çevre Dostu R-410a Gazı:

Çevre dostu R-410a gazı sayesinde, DemirDöküm A 410 serisi klimalar ozon tabakasına zarar vermez. Ayrıca R-410a gazı diğer soğutucu akışkanlar ile karşılaştırıldığında, klimanın daha yüksek enerji verimliliği ve performans ile çalışmasını sağlar.

A Sınıfı Enerji Verimliliği:

DemirDöküm A 410 serisi klimalar; A sınıfı enerji verimliliği ile, yüksek soğutma/ısıtma performansına karşılık düşük enerji sarfiyatı ile ekonomik kullanım sağlar.

Enerji		Klima
Üretici		DemirDöküm
Dış Ünite		A 410 12
İç Ünite		A 410 12
Çok Verimli		A
Az Verimli		
Yıllık enerji tüketimi (kWs, soğutma modunda)		539
<small>Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve hangi iklim şartlarında kullanıldığına bağlıdır.</small>		
Soğutma kapasitesi	kW	3.664
Enerji Verimlilik Oranı		3.40
<small>Tam kapasite (daha yüksek daha iyi)</small>		
Tip	Sadece soğutma	—
	Soğutma + Isıtma	←
	Hava soğutmalı	←
	Su soğutmalı	—
Isıtma Kapasitesi	kW	3.956
Isıtma Performansı	A: Yüksek G: Düşük	A B C D E F G
Gürültü (dB(A) re 1 pW)		31
Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.		
TS EN 14511-2 / TS EN 14511-4'e göre yapılır.		

DemirDöküm ürünlerinde renk, görünüş, kullanımı ve benzer değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

MODEL			A 410 09 HP	A 410 12 HP	A 410 18 HP	A 410 24 HP
Güç Kaynağı		V/Hz/Ph	220-230/50/1	220-230/50/1	220-230/50/1	220-230/50/1
Kapasite	Soğutma	Btu/h	10.000	12.500	19.500	25.000
	Isıtma	Btu/h	10.500	13.000	22.000	27.000
Çekilen güç	Soğutma	W	2.931	3.664	5.715	7.327
	Isıtma	W	3.077	3.810	6.448	7.913
Çalışma akımı	Soğutma	W	862	1.078	1.732	2.254
	Isıtma	W	832	1.055	1.743	2.139
Hava debisi	İç ünite	m³/h	480	550	950	1100
	Dış ünite	dB(A)	31-38	34-40	36-44	39-47
Ses düzeyi	İç ünite	dB(A)	52	52	57	59
	Dış ünite	mm	856x195x282	856x195x282	1.140x246x332,5	1.140x246x332,5
Boyutlar (GxDxY)	İç ünite	mm	799x257x583	799x257x583	875x432x700	875x432x700
	Dış ünite	kg	10/28	10/33	16,5/50,5	16,5/52,5
Ağırlık	İç/Dış ünite	kg	10/28	10/33	16,5/50,5	16,5/52,5
Kullanılacak sigorta (G Tipi)		Amper	10	10	16	16
Maksimum bakır boru mesafesi		m	15	15	15	15
İç-dış ünite arasındaki maksimum kat farkı		m	7	7	7	7
EER			3,40	3,40	3,30	3,25
COP			3,70	3,61	3,70	3,70

Yetkili Satıcı Kaşesi



Revizyon tarihi : 13.06.2011
Döküman kodu : 8101048044.01

www.demirdokum.com.tr