

GOLD THERM

Sıcak Su | Isı Gider Paylaşım Çözümleri



KOCAELİ KOMBİ KLİMA.COM



ALEV

HERMETİK ŞOFBEN

**Türkiye'de ilk defa
donmaya karşı
eşanjör garantisi**



GENEL BAKIŞ



Donma koruma (Anti-freeze)

Eşanjör içerisindeki su sıcaklığı +3 C'nin altına düştüğünde otomatik olarak devreye girer ve şofbeni çalıştırarak eşanjörü ısıtır.



Otomatik yeniden başlama (Restart)

Elektrik kesilmelerinden sonra şofbeniniz otomatik olarak ayarladığınız su sıcaklığına göre çalışmaya devam eder.



Su sıcaklığını sabitleyebilme

Alev modülasyonu özelliği sayesinde su sıcaklığını seçtiğiniz değerde sabit tutar. Düşük debide düşük güçte çalışarak yakıt tasarrufu sağlar.



11,5
Lt/dk

11.5 Lt/dk sıcak su kapasitesi

Dakikada 11,5 Lt ($\Delta t=25$ C) sıcak su kapasitesi ile kesintisiz banyo keyfi.



Estetik görünüm (Küçük ebatlar)

Yenilikçi tasarımı sayesinde klasik şofbenlere göre daha az yer kaplar. Estetik görünümü sayesinde yaşam alanlarını genişler.



Akıllı Dokunmatik Ekran

Dokunmatik ekran, belirli bir süre kullanılmadığı zaman bekleme durumuna geçerek enerji tasarrufu sağlar.



Satış sonrası hizmetler

Türkiye çapında yaygın servis ağı ile satış sonrasında da müşteri memnuniyetini garanti eder.

TEKNİK PARAMETRELER

Isıl Güç ve Yakıt Değerleri

Yakıt Tipi			LPG/Doğalgaz
Nominal Isıl Yük		kW (Kcal)	22,9 (19,7)
Nominal Isıl güç		kW (Kcal)	20,0 (17,2)
Gaz Giriş Basıncı	LPG	mBar	30
	Doğalgaz	mBar	20
Gaz Tüketimi	LPG	Kg/Saat	1,8
	Doğalgaz	m ³ /Saat	2,35

Sıcak Su Performansı

Su Debisi Aralığı ($\Delta t=25$ °C)	Lt/dk	3-11,5
Sıcaklık Seçme Aralığı	°C	36-60
Su Basıncı Aralığı	Bar	1-8

Ölçü ve Ebatlar

Bağlantı Çapları	Soğuk Su		1/2 "
	Sıcak Su		1/2 "
	Gaz		1/2 "
Atık Gaz Baca Ölçüsü		mm	Ø 100
Boyutlar	Ambalajsız	mm	515*330*140
	Ambalajlı	mm	660*380*205
Ağırlık	Ambalajsız	Kg	11,5
	Ambalajlı	Kg	13

