

VITODENS 111-W

Gaz yakıtlı duvar tipi kompakt yoğuşmalı kazan
Anma ısı gücü: 5,9 - 35 kW (5 000 - 30 100 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar

VIESSMANN

climate of innovation



KOCAELİ KOMBİ KLİMA.com



YENİ VITODENS 111-W

Gaz yakıtlı duvar tipi kompakt yoğuşmalı kazan
Anma ısı gücü: 5,9 - 35 kW (5 000 - 30 100 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar

VIESSMANN

climate of innovation

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No: 39
34775 Ümraniye - İstanbul
Tel : (0216) 528 46 00
Faks : (0216) 528 46 50
www.viessmann.com.tr



Vitodens 111-W'nin üstünlükleri:

■ **Modülasyonlu, MatriX- silindirik brülör** sayesinde düşük zararlı madde emisyonu ve çok sessiz işletme.

■ Paslanmaz çelik **kompakt Inox-Radial ısıtma yüzeyi** sayesinde yüksek işletme emniyeti ve uzun ömür sağlar:

- Paslanmaz çelik eşanjörün dairesel yapısı küçük hacimde büyük güç aktarımı sağlamaktadır.
- Serpantinler arasında tasarlanmış olan boşluklarda yoğun ısı transferi sağlayan laminar bir akış oluşmaktadır.

■ Kazan verimi: %107,8'e kadar (EN 677'ye göre, %30 yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında)

■ Vitodens 111-W, entegre edilmiş **46 litre hacmindeki depo boyler** ve plakalı eşanjör ile yüksek sıcak su taleplerini anında karşılayabilmektedir. EN 13203'e göre *** verilmiştir.


■ **Dijital göstergeli kontrol paneli** ile sabit sıcaklıkta veya alternatif olarak dış hava kompanzasyonlu işletme.

■ **Vitotrol oda termostatları** ile oda sıcaklığına bağlı konforlu ısınma opsiyonu.

■ **Manuel baca sistemi adaptasyonu** sayesinde optimum çalışma ve yüksek verim elde edilmektedir.

■ **Multi-fiş sistemi:** Tüm yapı parçaları özel bir alet kullanılmadan, ön taraftan sökülebilir; servis çalışmaları için yan tarafta mesafe bırakmaya gerek yoktur.

■ Alternatif akımla çalışan devir kontrollü fan sayesinde **düşük elektrik sarfiyatı**.



Inox-Radial ısıtma yüzeyi



MatriX-silindirik brülör



Dijital göstergeli kontrol paneli

Vitodens 111-W Depo boyler entegre edilmiş gaz yakıtlı kompakt yoğuşmalı kazan (Boyer hacmi 46 litre)



VITODENS 111-W

Anma ısı gücü	kW	5,9 - 26 / 29,3*	8 - 35
	kcal/h	5 000 - 22 400 / 25 200	6 900 - 30 100
Toplam boyutlar	mm	480 x 600 x 900	480 x 600 x 900
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik			
Toplam ağırlık	kg	62	64
Baca gazı sıcaklığı	°C	35	35
(Kısmi yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında)			

* 29,3 kW anma ısı gücü sadece kullanma suyu ısıtması içindir.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.