

BAYMAK LUNA AVANT Serisi

3 Eşanjörlü Yoğuşmalı Kombiler (Luna Avant 24-31)



- LCD ekran ile full dijital kontrol paneli
- Yüksek verim %103.14
- Enerji verimliliği ★★★★★ (92 / 42 / CEE)
- Elektrikli motorlu 3 yollu vana ve kullanım suyunda yüksek konfor sağlayan akış sensörü içeren yeni kompakt hidrolik grup
- Türbinli debimetre ile akış kontrolü
- Dijital sistem ve arıza durum kontrolü
- Alüminyum silikon kaplı bakır ana eşanjör
- 18 plakalı özel yoğuşma eşanjörü
- Paslanmaz çelik kullanım suyu eşanjörü
- Düşük enerjili sirkülasyon pompası ile elektrik enerjisi tasarrufu
- Pirinç hidrolik grup



Dijital Sistem Kontrolü

Luna Avant yoğuşmalı kombinin kontrolü geniş LCD gösterge üzerinden yapılmaktadır. Kombinin çalışması ile ilgili her türlü bilgi bu ekranda gösterilmektedir. Çalışma komutları doğrudan kumanda panosuna girilmektedir. Kombi elektronik olarak yerden ısıtma veya radyatör sistemlerine uygun çalışacak şekilde programlanabilir.

Teknik Veri Tablosu

Modeller		LUNA AVANT 24 Fi	LUNA AVANT 31 Fi
Gaz kategorisi		II2H3B/P	II2H3B/P
Maksimum (nominal) Isı Yüğü	kW	24,8	30,5
Minimum (nominal) Isı Yüğü	kW	10,6	11,9
Max. Güç 80/60°C	kW	24	29,6
	kcal/h	20600	25.460
Min. Güç 80/60°C	kW	9,8	11
	kcal/h	8430	9460
Max. Güç 50/30°C	kW	25,2	31
	kcal/h	21.672	26.660
Min. Güç 50/30°C	kW	10,1	11,3
	kcal/h	8.686	9.718
Kullanım suyu maksimum ısı yüğü	kW	24,8	30,5
Verim Sınıfı - Directif 92/42/EEC	-	★★★★★	★★★★★
Merkezi ısıtma devresi maksimum basıncı	bar	3	3
Genleşme tankı kapasitesi	l	8	8
Genleşme tankı ön basıncı	bar	0,5	0,5
Kullanım suyu devresi max. basıncı	bar	8	8
Kullanım suyu devresi min. dinamik basıncı	bar	0,15	0,15
Min kullanım suyu çıkışı	l/min	2,5	2,5
Kullanım suyu debisi (ΔT=30°C)	l/min	11,1	14
Baca tipi	-	C1200-C32-C42-C52-C62-B22	C1200-C32-C42-C52-C62-B22
Atık gaz boru çapı	mm	60	60
Temiz hava emiş boru çapı	mm	100	100
İkiz baca atık gaz boru çapı	mm	80	80
İkiz baca temiz hava emiş boru çapı	mm	80	80
Maksimum atık gaz sıcaklığı	°C	80	80
NOx sınıfı	-	3	3
Gaz tipi	-	G20	G20
	-	G30/G31	G30/G31
Doğalgaz besleme basıncı	mbar	20	20
LPG besleme basıncı	mbar	30	30
Besleme gerilimi	V	230	230
Frekans	Hz	50	50
Elektrik yükü	W	170	180
Net ağırlık	kg	43,5	44
Ölçüler			
yükseklik	mm	780	780
genişlik	mm	450	450
derinlik	mm	345	345
Elektriksel koruma		IP X4D	IP X4D

Kombi Teknik Özellikleri

